

Återförsäljare			
Datum	Reg.nr	AO nr.	modell.
Serienummer	Utförts av.	Arb.ledare sign.	

OBS! Tänk på säkerheten, Se säkerhetsföreskrifter i lastväxlarens manual!

Byt	Utfört	Best.nr	Grupp 1	Volym antal
Hydrauloljefilter, luftfilter, o-ring (Filtersats Bas)		1-1008902	1:1	1
Högtrycksfilter och LS filter L18X L26 +tillägg (Filtersats)		1-1008902-1	1:1	1
Hydraulolja (se specifikation, märkning)			1:2	70 - 230 liter

Rengör noga runt filtren och pluggar innan byte. Använd endast av JOAB godkända filter

Att kompromissa kan bli mycket kostsamt.

Kontrollera/ Kontrolldrag Chassi Infästning	Utfört
Kontrollera samtliga Chassifästen (OBS åtdragsmoment)	
Shims chassifästen	

Grupp 2
2:1
2:2

Provkör och kontrollera	Utfört
Belysning, instrument	
Frikoppling och låsning midjelås	
Samtliga hydraulfunktioner	
Samtliga el och knapp-funktioner, varningslampor hytt	
Funktion tryckvakter, induktiva givare	
Regenerativt system (tillägg)	
Radiostyrning (tillägg)	
El Hydraulpanel (tillägg)	
Belysning påbyggnad	

Grupp 3
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9

Kontrollera/ Kontrolldrag (efterjustera)	Utfört
Manöverventil Lastväxlare	
Manöverventil Plog	
By-pass ventil	
Hydraulpump, sug, tryckanslutningar	
Kopplingar, rör och slangar	
Övriga ventiler	
Snabbkopplingar	
OC ventiler	
Hydraultank / fästen	
Högtrycksfilter (tillägg)	
Läckage Hyd. Cylindrar	
Kolvstänger	
P-man manöverventil	
Sänkbromscylinde på manöverventil (ej L26 L18X)	
Magnetventillåda M-box	
Kontakter/ kabelstammar	

Grupp 4
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16

Status: F= foto, X= OK och/eller justerat, 1= slitet och/eller mindre läckage, 2= Bör repareras eller bytas

